

Терминал связи TSCT-03 защищенный с телефонной трубкой

Устройство «Терминал связи однокнопочный TSCT-03» различных вариантов исполнения (TSCT-03-01, TSCT-03-02, TSCT-03-03, TSCT-03-04, TSCT-03-05, TSCT-03-06, TSCT-03-07) представляет устройство экстренной связи. TSCT-03 выполнен в литом корпусе и предназначен для установки на объектах с агрессивной внешней средой.

На базе терминала могут быть построены как интегрированные, так и обособленные кластеры экстренной связи и аварийного оповещения и может эксплуатироваться в составе системы связи, поддерживающей протокол SIP.



Ключевые особенности TSCT-03:

- поддержка протоколов SNMP, SIP, NTP;
- встроенные аудио устройства: телефонная трубка; громкоговоритель для вызывного сигнала (5Вт);
- возможность подключения внешнего громкоговорителя мощностью до 15Вт;
- возможность подключения внешнего светового оповещателя напряжением 12В, 500мА;
- 1, 2 или 3 свободно программируемые кнопки прямого вызова (в зависимости от исполнения);
- встроенный номеронабиратель (в зависимости от исполнения);
- высокая надежность: литой корпус из алюминия;
- малое тепловыделение, пассивное охлаждение и улучшенный теплоотвод;
- два варианта питания: PoE (IEEE 802.3at), внешнее AC/DC 12-36 В;
- защищённое исполнение IP67;
- администрирование и конфигурирование через web-интерфейс.