

Диспетчерский терминал TSDT-8 с 8" сенсорным экраном (исполнение TSDT-8-01 и TSDT-8-02)

Устройство «Диспетчерский терминал TSDT-8 с 8" сенсорным экраном» исполнения TSDT-8-01 и TSDT-8-02, представляет собой мультисервисное оборудование рабочего места, предназначенное для свободного размещения на столе или в пульте оператора. TSDT-8 выполнен в виде моноблока, оснащённого 8" экраном, встроенным громкоговорителем, микрофоном типа «гусиная шея», микротелефонной трубкой, имеет 4 механические, свободно программируемые клавиши-тангенты со светодиодной RGB-подсветкой.

TSDT-8 предназначен для всех видов телефонной и громкоговорящей связи. При необходимости TSDT-8 может быть использован для ведения радиопереговоров.



Ключевые особенности TSDT-8:

- Модульная телекоммуникационная платформа со встроенной функцией интерком.
- Компактный моноблок с сенсорным экраном 8” с регулируемой яркостью подсветки (до 1000 нит).
- Улучшенное качество передачи голоса (поддержка HD Voice).
- Сопряжение с аппаратурой документирования по аналоговым и цифровым линиям связи.
- Поддержка протоколов SNMP, SIP2.0 с неограниченным числом регистраций, RTP, NTP.
- Встроенные аудио устройства: стереодинамики (2x3Вт) и микрофон типа «гусяная шея».
- Возможность регулировки уровня чувствительности микрофона, громкости динамиков и яркости подсветки энкодером, с отображением уровня на светодиодной шкале.
- Механическая кнопка «Тангента» с фоновой подсветкой.
- Высокая надежность: дублированное электропитание и ЛВС.
- Функционал SoftPhone.
- Функция удержания и перевода текущего вызова.
- Функция группового оповещения с подтверждением.
- Использование в системе аварийного оповещения в качестве инициатора, приемника или контролёра оповещения.
- Прослушивание эфира радиостанций, подключенных через радиошлюзы.
- Возможность работы с/без SIP регистратора.
- Конфигурирование через web-интерфейс или специализированное ПО.
- Пассивное охлаждение.
- Установка подставки с возможностью изменения угла наклона устройства.
- Степень защиты IP40.